

恒定湿热箱

■ **HB 系列** LED 显示, 按键式输入设定, 分辨率 0.1℃, 0.1%RH, PID 控制方式。



HB-225

规格

型号	HB- UN			HB- UN				HB- UN		
	225CS	408 CS	800 CS	150CL	225CL	408 CL	800 CL	225CR	408 CR	800 CR
系统	平衡调温调湿控制系统									
温度范围	-70℃~100℃(150℃)			-40℃~100℃(150℃)				-20℃~100℃(150℃)		
湿度范围	30~95%R.H.									
温度稳定	±0.5℃									
湿度稳定	±2.5%R.H									
温度分布	±2℃		±2℃	±2℃			±2℃	±2℃		±2℃
湿度分布	±3%		±5%	±3%			±5%	±3%		±5%
升温时间	-70℃~100℃约需 60 分钟			-40℃~100℃约需 45 分钟				-20℃~100℃约需 35 分钟		
降温时间	-20℃~-70℃约需 90 分钟			20℃~40℃约需50 分钟			20℃~-40℃约需 90 分钟	20℃~-20℃约需 45 分钟		
内箱尺寸	50x75x60	65x85x80	100x100x80	50x60x50	50x75x60	60x85x80	100x100x80	50x75x60	60x85x80	100x100x80
外箱尺寸	108x162x112	117x172x132	160x187x132	108x147x102	108x162x112	117x172x132	160x187x132	108x162x112	117x172x132	160x187x132
内箱材质	不锈钢一级镜面光板 (SUS 304)									
外箱材质	不锈钢雾面线条处理 (SUS 304)									
保温材质	硬质发泡及玻璃棉									
冷冻系统	气冷式/水冷式									
	二段式, 全密闭式压缩机			单段式, 全密闭式压缩机						
保护装置	无熔丝开关, 压缩机过载保护开关, 冷媒高压保护开关, 超温保护开关, 陶瓷保险丝, 水盘缺水保护开关, 电磁保险开关, 故障警告系统, 警报器									
配	窗口, 上下可调隔层板两片, 测试孔Φ50mm.箱内灯 PL 灯管									
重量约	330	450	550	250	300	420	530	290	410	500
电	AC3 ⅴ 220V/380V±10%60Hz; AC3 ⅴ 4W380V/415V±10%50Hz									
	详细功能特性以规格书为准									

注: 温湿度分布均度测试方法依照内箱离各边 1/10 距离有效空间量测. (GB5170.18-87)